

Karta produktu

Designo R6 WD – obrotowe okno dachowe





Dane techniczne

	współ- czynnik U_g W/(m ² K)	współ- czynnik U_w W/(m ² K)	współ- czynnik g w %	klasa dźwię- koszcze- lności	dźwię- koszcze- lność R_w [dB]	klasa przepu- szcza- lności powietrza
Pakiet 2-szybowy Comfort (8C)						
R68C H WD	1,0	1,1	52	2	34	3
R68C K WD	1,0	1,1	52	2	34	4
Pakiet 3-szybowy Comfort (9G)						
R69G H WD	0,8	1,0	56	3	37	3
R69G K WD	0,8	0,99	56	3	37	4
Pakiet 3-szybowy Premium (9P)						
R69P H WD	0,5	0,82	47	3	37	3
R69P K WD	0,5	0,80	47	3	37	4
Pakiet 3-szybowy Acoustic (6E)						
R66E H WD	0,7	1,0	43	4	42	3
R66E K WD	0,7	1,0	43	4	42	4

Zalety w skrócie:

- + oś obrotu w 1/2 wysokości okna pozwala na optymalne wietrzenie i doświetlenie poddasza
- + nowoczesny kształt i atrakcyjny kolor obłachowania zewnętrznego (antracyt metallic w standardzie) pozwala na idealną kompozycję okna z każdym pokryciem dachowym
- + możliwość regulacji okuć pozwala dostosować okno do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkowników
- + pomontażowy system regulacji okien to pewność, że okno będzie zawsze szczelne i idealnie dopasowane
- + fabrycznie zamontowany Termo-blok WD na całej wysokości i obwodzie ramy okiennej skutecznie minimalizuje mostki termiczne na styku okna z konstrukcją dachu, gwarantując optymalną temperaturę w domu i niższe koszty ogrzewania

Model okna	+ Designo R6 WD
Typ okna	+ okno obrotowe
Klamka	+ zamontowana w dolnej części skrzydła
Materiał	 Drewno  PVC
Sposób otwierania	+ manualny / elektryczny
Energooszczędność	+ $U_w = 1,1 - 0,8$ + Termo-blok WD z najlepszym bilansem energetycznym okna + energooszczędny pakiet 2 lub 3-szybowy
Łatwy montaż	+ fabrycznie zamontowane kątowniki i obłachowanie okna + fabrycznie zamontowany Termo-blok WD z fartuchem z folii paroizolacyjnej + seryjnie zamontowany pas do transportu okien podczas montażu
Jakość produktu	+ pomontażowy system regulacji okna + 4 punkty ryglowania okna + 3 warstwy ochronne drewna + 3 klasa bezpieczeństwa (drewno) i 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa (PVC) + 15 lat gwarancji + możliwość wyposażenia okna w blokadę otwarcia chroniącą dzieci
Design	+ brak widocznych wkrętów w obłachowaniu + nowoczesny kształt obłachowania + atrakcyjny kolor obłachowania antracyt metallic + białe PVC RAL 9016 lub okleina drewnopodobna + drewno sosnowe zabezpieczone lakierem transparentnym; dostępne inne kolory z palety RAL

- + fartuch z folii paroizolacyjnej zapewnia szczelne połączenie okna z wewnętrzną izolacją przeciwwilgociową dachu
- + 3 warstwy ochronne drewna zabezpieczają okno przed niszcącym wpływem słońca i wilgoci
- + 3 klasa bezpieczeństwa dla okien drewnianych i 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa dla okien z PVC, to dowód wyjątkowej trwałości i wytrzymałości

