

Karta produktu

Designo R7 WD – wysokoosiowe okno dachowe z pakietem 3-szybowym



Dane techniczne

| | współczynnik U_g W/(m ² K) | współczynnik U_w W/(m ² K) | współczynnik g w % | klasa dźwiękoszczę- lności | dźwiękoszczę- lność R_w [dB] | klasa przepu- szczalności powietrza |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Pakiet 3-szybowy Standard (9) | | | | | | |
| R79 H WD | 0,7 | 1,1 | 47 | 2 | 32 | 4 |
| R79 K WD | 0,7 | 1,1 | 47 | 2 | 32 | 4 |

Zalety w skrócie:

- + pakiet 3-szybowy wypełniony kryptonem zapewnia korzystny bilans energetyczny, chroni przed chłodem i stratami ciepła
- + fabrycznie zamontowany Termo-blok WD na całej wysokości i obwodzie ramy okiennej skutecznie minimalizuje mostki termiczne na styku okna z konstrukcją dachu, gwarantując optymalną temperaturę w domu i niższe koszty ogrzewania
- + fartuch z folii paroizolacyjnej zapewnia szczelne połączenie okna z wewnętrzną izolacją przeciwwilgociową dachu
- + oś obrotu w ¼ wysokości, pozwala na swobodny dostęp do otwartego okna w pozycji wyprostowanej, zapewniając wysoki komfort obsługi (skrzydło okna "nie wchodzi do pomieszczenia")
- + nowoczesny kształt i atrakcyjny kolor obłachowania zewnętrznego (antracyt metallic w standardzie) pozwala na idealną kompozycję okna z każdym pokryciem dachowym
- + wygodna pozycja do mycia blokująca skrzydło pod kątem 120°, pozwala zachować okno w nienaganej czystości

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model okna | + Designo R7 WD |
| Typ okna | + okno wysokoosiowe |
| Klamka | + zamontowana w dolnej części skrzydła |
| Materiał |   Drewno PVC |
| Sposób otwierania | + manualny |
| Energooszczędność | + $U_w = 1,1$ + energooszczędny pakiet 3-szybowy + Termo-blok WD z lepszym bilansem energetycznym okna |
| Łatwy montaż | + fabrycznie zamontowane kątowniki montażowe i obłachowanie okna + fabrycznie zamontowany Termo-blok WD z fartuchem z folii paroizolacyjnej |
| Jakość produktu | + pomontażowy system regulacji okna + 3 punkty ryglowania okna + 3 warstwy ochronne drewna + 3 klasa bezpieczeństwa (drewno) i 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa (PVC) + 15 lat gwarancji |
| Design | + brak widocznych wkrętów w obłachowaniu + nowoczesny kształt obłachowania + atrakcyjny kolor obłachowania antracyt metallic + białe PVC RAL 9016 lub okleina drewnopodobna: sosna, złoty dąb + drewno sosnowe zabezpieczone lakierem transparentnym; dostępne inne kolory z palety RAL |

- + regulacja okuć umożliwia dostosowanie pracy okna do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkowników
- + pomontażowy system regulacji okien to pewność, że okno będzie zawsze szczelne i idealnie dopasowane
- + 3 warstwy ochronne drewna zabezpieczają okno przed niszcącym wpływem słońca i wilgoci
- + 15 lat gwarancji, to pewność bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania okna przez lata
- + 3 klasa bezpieczeństwa dla okien drewnianych i 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa dla okien PVC, to dowód wyjątkowej trwałości i wytrzymałości

