

Karta produktu

Designo R7 – wysokoosiowe okno dachowe z pakietem 3-szybowym



Dane techniczne

	współ- czynnik U_g W/(m ² K)	współ- czynnik U_w W/(m ² K)	współ- czynnik g w %	klasa dźwię- koszcze- lności	dźwię- koszcze- lność R_w [dB]	klasa przepu- szcza- lności powietrza
Pakiet 3-szybowy Standard (9_)						
R79_ H200	0,7	1,1	47	2	33	4
R79_ K200	0,7	1,1	47	2	33	4
Pakiet 3-szybowy Comfort (9C)						
R79C H200	0,6	1,0	40	2	33	4
R79C K200	0,6	1,0	40	2	33	4

Zalety w skrócie:

- + pakiet 3-szybowy zapewnia korzystny bilans energetyczny, chroni przed chłodem i stratami ciepła
- + fabrycznie zamontowany Termo-blok WD na całej wysokości i obwodzie ramy okiennej skutecznie minimalizuje mostki termiczne na styku okna z konstrukcją dachu, gwarantując optymalną temperaturę w domu i niższe koszty ogrzewania
- + fartuch z folii paroizolacyjnej zapewnia szczelne połączenie okna z wewnętrzną izolacją przeciwwilgociową dachu
- + oś obrotu w $\frac{3}{4}$ wysokości, pozwala na swobodny dostęp do otwartego okna w pozycji wyprostowanej, zapewniając wysoki komfort obsługi (skrzydło okna "nie wchodzi do pomieszczenia")
- + nowoczesny kształt i atrakcyjny kolor obłachowania zewnętrznego (antracyt metallic w standardzie) pozwala na idealną kompozycję okna z każdym pokryciem dachowym
- + wygodna pozycja do mycia blokująca skrzydło pod kątem 120°, pozwala zachować okno w nienaganej czystości
- + regulacja okuć umożliwia dostosowanie pracy okna do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkowników
- + pomontażowy system regulacji okien to pewność, że okno będzie zawsze szczelne i idealnie dopasowane
- + 3 warstwy ochronne drewna zabezpieczają okno przed niszczącym wpływem słońca i wilgoci
- + 15 lat gwarancji, to pewność bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania okna przez lata
- + 3 klasa bezpieczeństwa dla okien drewnianych i 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa dla okien PVC, to dowód wyjątkowej trwałości i wytrzymałości

Model okna	+ Designo R7
Typ okna	+ okno wysokoosiowe
Klamka	+ zamontowana w dolnej części skrzydła
Materiał	 Drewno  PVC
Sposób otwierania	+ manualny
Energooszczędność	+ $U_w = 1,1 - 1,0$ + energooszczędny pakiet 3-szybowy + Termo-blok WD z lepszym bilansem energetycznym okna
Łatwy montaż	+ fabrycznie zamontowane kątowniki montażowe i obłachowanie okna + fabrycznie zamontowany Termo-blok WD z fartuchem z folii paroizolacyjnej
Jakość produktu	+ pomontażowy system regulacji okna + 3 punkty ryglowania okna + 3 warstwy ochronne drewna + 3 klasa bezpieczeństwa (drewno) + 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa (PVC) + 15 lat gwarancji

